

На что необходимо обратить внимание во время пробной поездки



Перед пробной поездкой:

- Проверьте наличие страхового полиса.
- Проверьте наличие документов на автомобиль и водительского удостоверения продавца.
- Убедитесь, что продавец является владельцем или располагает доверенностью с правом продажи.
- Проверьте состояние покрышек.
- Проверьте работу осветительных приборов.
- Зафиксируйте вместе с продавцом все царапины и вмятины на транспортном средстве.

Во время поездки убедитесь, что:

- На приборной панели горят все контрольные лампы.
- Двигатель легко запускается.
- Двигатель работает ровно, и число оборотов на холостом ходе постоянно.
- Сцепление находится в рабочем состоянии (в начале движения и при переключении передач).
- Передачи переключаются свободно и бесшумно.
- В салоне при выключенной вентиляции и закрытых окнах отсутствуют посторонние шумы.
- Показания температуры охлаждающей жидкости стабильны.
- Цвет и интенсивность отработанных газов соответствуют норме.
- Руль не вибрирует и при езде по прямой находится в соответствующем положении.
- Автомобиль не отклоняется от курса при езде по прямой и при торможении.
- При движении змейкой отсутствуют шумы ступичных подшипников. (Внимание! Убедитесь, что дорога свободна.)
- Ускорение сохраняется на всех передачах, а также при езде в гору.
- На небольшом уклоне ручной тормоз фиксируется максимум через 5 щелчков.

После поездки убедитесь, что:



- Двигатель по-прежнему работает ровно, и число оборотов на холостом ходе постоянно.
- Перебои в работе двигателя и посторонние шумы отсутствуют.
- Отсутствуют течи технических жидкостей (моторное масло, охлаждающая жидкость).
- Выхлопная труба хорошо зафиксирована (например, не вибрирует при включенном двигателе или при надавливании ногой).
- Генератор исправен (включите все электрические приборы автомобиля, при нажатии на педаль газа свет задних фонарей должен стать ярче).
- При повторном включении стартера двигатель по-прежнему легко запускается.
- Температура охлаждающей жидкости находится в зоне допустимых значений и плавно уменьшается по мере остывания двигателя.

Данные рекомендации не являются исчерпывающими. В некоторых случаях целесообразна проверка автомобиля и по другим критериям. — © 2010 AutoScout24 GmbH.